

# 듀블린 로테이팅 유니온 사양선정표



Size	Series	Max. Operating Data			Description	Passages	Pages
		PSI	Temp. °C	속도 RPM			
<b>냉각수용 &amp; 열매체유용 (최고120°C)</b>							<b>6-21</b>
3/8"-2"	55	750	121	3,500	범용	1 or 2	6-10
3/8"-2"	57	150	93	3,500	냉각수용	1 or 2	7-10
2 1/2"	755	200	121	750	범용	1 or 2	11
3"	857	150	121	500	냉각수용	1 or 2	12-13
3/8"-1"	54	1,800	93	3,500	316 스테인레스 스틸	1	14
3/8"	927	4,000	93	2,000	냉각수용 고압	1	15
1/2"-3/4"	22	1,500	121	250	냉각수용 세차	1	15
2"-4"	6,000	150	121	750	냉각수용 카트리지 씰	1 or 2	16-19
5"	F127	150	121	750	냉각수용	1 or 2	20
3/4"-1 1/2"	2,400	150	121	100	냉각수용 연주설비	1 or 2	21
<b>스팀용 &amp; 열매체유용 (최고230°C)</b>							<b>22-30</b>
3/8"-1/2"	N Steam	250	204	750	싱글 베어링 구형 씰	1 or 2	22
3/8"-1/2"	N Hot Oil	100	232	750	싱글 베어링 구형 씰	1 or 2	22
3/4"-2"	9000 Steam	150	185	400	싱글 베어링 구형 씰	1 or 2	23-25
3/4"-2"	9000 Hot Oil	100	232	400	싱글 베어링 구형 씰	1 or 2	23-25
1 1/2"	HPS Steam	250	204	400	듀얼 베어링 구형 씰	2	26
3/4"-2"	H Steam	150	185	400	듀얼 베어링 구형 씰	1 or 2	27-30
2 1/2"-5"	H Steam	150	185	180	듀얼 베어링 구형 씰	1 or 2	27-30
3/4"-2"	H Hot Oil	100	232	400	듀얼 베어링 구형 씰	1 or 2	27-30
2 1/2"-5"	H Hot Oil	100	232	350	듀얼 베어링 구형 씰	1 or 2	27-30
<b>공압용 &amp; 유압용</b>							<b>31-45</b>
1/8"-3/8"	1005, 1102, 1115	1,000	121	3,500	표준사양	1	31-32
1/2"	1205, 2200	1,000	121	3,500	표준사양	1	31-32
3/4"-1 1/2"	250, 355, 452	1,000	121	3,500	표준사양	1	33
1/8"-3/8"	1005, 1102, 1115	1,000	121	3,500	축 내부 장착	1	34
1/4"-1/2"	AP	5,700	93	1,500	고압 고속	1	35
1/4"-1 1/2"	D	6,400	49	250	고압 저속 혹은 SWIVEL	1	36
3/8"×2	1500	150	121	1,500	복식 공압	2	37
1/2"×2	1590	150	121	1,500	복식 공압	2	38
1/2"×2	1579	1,000	121	1,500	복식 공압	2	39
1/4"×2	2520	750	121	5,000	복식 공압 및 유압복식	2	40
3/8"-1/2"×4	1379, 1479	3,600	79	250	4중유로(사중유로)	4	41
1/4"-1/2"	17,21	3,000	121	250	저속 공압 및 유압	1	42
1/4"×1/2"	2117	3,000	121	250	저속 공압 및 유압, 직렬복식	2	43
1/4"-1/2"-3/4"×2	1690, 1790, 1890	3,000	121	20	저속복식	2	44-45
1/4"×3/4"×3	1890	3,000	121	250	3중유로	3	45
<b>절삭유용(더 넓은 범위의 제품들은 절삭유용 유니온 카탈로그에 실려 있음)</b>							<b>46-51</b>
3/8"	1117	2,000	71	20,000	베어링레스	1	46
3/8"	1129	2,000	71	20,000	베어링레스("팝-오프)고속	1	47
3/16"	1101	1,500	71	15,000	표준사양 고속	1	48
3/8"	1116	1,000	71	10,000	표준사양	1	49
1/4"-3/8"	1109	1,500	71	20,000	드라이 런("팝-오프)고속	1	50
3/8"	902	1,000	71	10,000	드라이 런("팝-오프)	1	51
<b>특수목적용을 위한 유니온</b>							<b>52-53</b>
1/8"-1"	1005, 468, 981	750	121	3,500	냉각수, 오일리그, 클러치&브레이크	1 to 3	52
1/4"-3/8"	1102, 1115, 882	150	121	3,500	CTIS(차량타이어 공압공급 시스템)	1 or 2	52
Custom	7000/7100	3,000	121	5,000	어라운드 샤프트		53